

Спектрометр МКГ-АТ1321

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ ДЕТЕКТОР

Назначение

Малогабаритный прибор для быстрого обнаружения радиоактивных материалов и источников с функцией идентификации радионуклидов (природных, промышленных, медицинских)



Принцип действия

Принцип действия прибора основан на непрерывном измерении скоростей счета импульсов сцинтилляционным детектором от гамма-излучения, анализе данных для обнаружения повышенного гамма-фона, измерении амплитудного спектра с его последующей автоматической обработкой, результатом которой являются значения мощности дозы и идентифицированный радионуклидный состав источника гамма-излучения. Полученные данные сохраняются в энергонезависимой памяти.

Для расширения диапазона измерения мощности амбиентного эквивалента дозы используется счетчик Гейгера-Мюллера с фильтром, выравнивающим энергетическую зависимость чувствительности.

Прибор содержит встроенный GPS-модуль для привязки данных измерений к географическим координатам и нанесения их на карту местности.



Чехол для хранения и ношения прибора

Области применения

- Аварийные ситуации на объектах использования атомной энергии
- Радиационный контроль при проведении дезактивационных работ
- Противодействие незаконному обороту радиоактивных источников
- Мониторинг помещений и окружающей среды
- Обеспечение радиационной безопасности при работе с радиоизотопными источниками
- Радиационный контроль в атомной промышленности, нефтегазовом комплексе и других отраслях
- Производство радиофармпрепаратов и ядерная медицина
- Дозиметрическая съемка местности, радиационное картографирование

Особенности

- Сочетание компактности и высокой чувствительности к гамма-излучению
- Возможность анализа спектра и идентификации радионуклидов без использования ПК
- Встроенный GPS-модуль для проведения измерений с привязкой на местности
- Наличие USB и Bluetooth интерфейсов для связи с ПК
- Количество хранимых файлов спектров не менее 700
- Малые размеры и вес
- Звуковая, световая и вибрационная сигнализация

Прикладное ПО

«SpectEx» Отображение измеренной прибором информации в режиме реального времени с возможностью последующей обработки и сохранения в ПК, а также управление файловой системой прибора.

«GARM» Анализ полученных прибором результатов радиационной разведки, таких как спектры, мощность дозы и скорость счета импульсов гамма-излучения, результаты идентификации радиоизотопного состава, географические координаты радиационной разведки.



ATOMTEX®

ПРИБОРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЯДЕРНЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ И РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Спектрометр МКГ-АТ1321

Основные характеристики

Детекторы	Сцинтилляционный детектор NaI(Tl) Ø25x40 мм; Встроенный газоразрядный счетчик Гейгера-Мюллера
Диапазон энергий	20 кэВ – 3 МэВ
Идентификация радионуклидов	промышленные, естественные, медицинские
По отдельному заказу:	возможно изменение библиотеки идентифицируемых радионуклидов
Типовое энергетическое разрешение для энергии 662 кэВ (^{137}Cs)	8%
Обнаруживаемая активность источника ^{137}Cs , находящегося на расстоянии 15 см, за время не более 2 с	(50±10) кБк
Диапазон измерений мощности амбиентного эквивалента дозы NaI(Tl) счетчик Гейгера-Мюллера	0,03 – 300 мкЗв/ч 0,01 – 100 мЗв/ч
Пределы допускаемой основной относительной погрешности	±20%
Типовая чувствительность к гамма-излучению [NaI(Tl)]	
^{241}Am	4700 (имп·с ⁻¹)/(мкЗв·ч ⁻¹)
^{137}Cs	425 (имп·с ⁻¹)/(мкЗв·ч ⁻¹)
^{60}Co	210 (имп·с ⁻¹)/(мкЗв·ч ⁻¹)
Время отклика [NaI(Tl)] при изменении мощности дозы от 0,1 до 1 мкЗв/ч	менее 2 с
Энергетическая зависимость относительно энергии 662 кэВ (^{137}Cs) NaI(Tl)	±20% (в диапазоне энергий от 50 кэВ до 3 МэВ)
счетчик Гейгера-Мюллера	от -25% до +45% (в диапазоне энергий от 60 кэВ до 3 МэВ)
Количество каналов АЦП	1024
Время непрерывной работы в дежурном режиме * в активном режиме **	не менее 16 ч не менее 9 ч
Радиационный ресурс	не менее 100 Зв
Степень защиты	IP54
Диапазон рабочих температур	от -20°C до +50°C
Относительная влажность воздуха при температуре +35°C и более низких температурах без конденсации влаги	до 95 %
Габаритные размеры, масса	145x100x50 мм, 0,7 кг

- * - При использовании полностью заряженных аккумуляторов емкостью 2400mAh, дисплей прибора выключен.
 ** - При использовании полностью заряженных аккумуляторов емкостью 2400mAh, дисплей прибора постоянно включен.

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены

Возможности



обнаружение радиоактивных источников



измерение мощности дозы гамма-излучения и скорости счета гамма-квантов, идентификация радионуклидов



непрерывное измерение мощности дозы гамма-излучения и скорости счета гамма-квантов



обработка спектра, идентификация радионуклидов

Спектрометр соответствует: требованиям ГОСТ 27451-87, требованиям безопасности по ГОСТ IEC 61010-1-2014; требованиям электромагнитной совместимости по СТБ EN 55011-2012, ГОСТ 30804.4.2-2013, СТБ IEC 61000-4-3-2009.

Спектрометры внесены в Государственные реестры средств измерений Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан, Украины



ATOMTEX®
<http://www.atomtex.com>

Республика Беларусь, 220005
 г.Минск, ул.Гикало, 5
 Тел./Факс: +375-17-270-81-42
 E-mail: info@atomtex.com



Корпоративный член
 Европейского
 Ядерного
 Общества