



## Опросный лист для заказа переносного газосигнализатора Комета-М

Для оформления счета / договора поставки / коммерческого предложения с Вашей стороны необходимо выслать реквизиты организации, указать способ доставки (самовывоз или доставка до порога организации) а также **заполнить опросный лист на поставку газоанализатора Комета с указанием перечня веществ, а также дополнительных комплектующих:**

Способ доставки:		
Контактное лицо при получении:	ФИО:	
Контактный номер телефона	Городской номер телефона	Мобильный номер телефона

Количество газоанализаторов	ШТ.	
Модель	Переносной многокомпонентный газоанализатор Комета-М с первичной поверкой	
Перечень измеряемых газов <i>(необходимо уточнить род газов <u>от 1 до 6 веществ</u>)</i>	<input type="checkbox"/> NH <sub>3</sub> (аммиак)	<input type="checkbox"/> CH <sub>3</sub> OH (метанол)
	<input type="checkbox"/> H <sub>2</sub> (водород)	<input type="checkbox"/> C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH (этанол)
	<input type="checkbox"/> NO <sub>2</sub> (диоксид азота)	<input type="checkbox"/> C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> (пропан)
	<input type="checkbox"/> NO (оксид азота)	<input type="checkbox"/> термохимический сенсор (ДВК, % об.)
	<input type="checkbox"/> SO <sub>2</sub> (диоксид серы)	<input type="checkbox"/> оптический сенсор (ДВК, % об.)
	<input type="checkbox"/> CO <sub>2</sub> (диоксид углерода)	<input type="checkbox"/> CH <sub>4</sub> (метан)
	<input type="checkbox"/> O <sub>2</sub> (кислород)	<input type="checkbox"/> термохимический сенсор (ДВК, % об.)
	<input type="checkbox"/> H <sub>2</sub> S (сероводород)	<input type="checkbox"/> оптический сенсор (ДВК, % об.)
	<input type="checkbox"/> CO (оксид углерода)	<input type="checkbox"/> C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> (пары углеводородов)
	<input type="checkbox"/> H <sub>2</sub> CO (формальдегид)	<input type="checkbox"/> термохимический сенсор (ДВК, % об.)
	<input type="checkbox"/> оптический сенсор (ДВК, % об.)	
	<input type="checkbox"/> полупроводниковый сенсор (ПДК, мг/м <sup>3</sup> )	

<b>Температурное исполнение газоанализатора</b>	<input type="checkbox"/> стандартное (от -20°C до 40°C) <input type="checkbox"/> холодоустойчивое (от -30°C до 50°C)
<b>Дополнительные комплектующие для газоанализатора Комета-М</b>	
<b>Карта памяти</b>	<input type="checkbox"/> без карты памяти (по умолчанию) <input type="checkbox"/> с картой памяти
<b>Автомобильный адаптер питания</b>	<input type="checkbox"/> без автомобильного адаптера (по умолчанию) <input type="checkbox"/> с автомобильным адаптером питания
<b>Пробоотборные зонды для газоанализатора Комета-М:</b>	
<b>Зонды:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Поплавковый зонд, с шлангом 3 м</b> (для колодцев, цистерн и т.д.) Максимальная длина до 25 метров. Если 3 м недостаточно, укажите необходимую длину: _____ 
	<input type="checkbox"/> <b>Пробоотборный зонд, с фильтром-наконечником от пыли</b> (для измерений, требующих большей точности) 
	<input type="checkbox"/> <b>Зонд-щуп, с фильтром от пыли и шлангом 1 м</b> (для забора проб с поверхностей и определения мест утечек). Если 1 м недостаточно, укажите необходимую длину: _____ 
	<input type="checkbox"/> <b>Телескопический зонд, с фильтром от пыли и шлангом 1 м</b> (обладает наибольшей компактностью из всех представленных). Если 1 м недостаточно, укажите необходимую длину: _____ 